

MBR10200

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	10 (2×5) A
V_{RRM}	200 V
T_j	175 °C
$V_{F(max)}$	0.9V (@ $T_j=25^{\circ}C$)

用途

- 高频开关电源
- 低压续流电路和保护电路

产品特性

- 共阴结构
- 低功耗，高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环，高可靠性
- 环保（RoHS）产品


APPLICATIONS

- High frequency switch power supply
- Free wheeling diodes, polarity protection applications

FEATURES

- Common cathode structure
- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product


封装 Package



T0-220



T0-220F



T0-263



T0-262



DPAK



IPAK



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称 含量要求	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。					

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter			符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage			V_{RRM}	200	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage			V_{DC}	200	V
正向平均整流电流 Average forward current	$T_c=150^{\circ}\text{C}$ (TO-220/TO-263/DPAK/IPAK)	整个器件 per device	$I_{F(AV)}$	10	A
	$T_c=125^{\circ}\text{C}$ (TO-220F)	单 侧 per diode		5	
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)			I_{FSM}	100	A
最高结温 Maximum junction temperature			T_j	175	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 Storage temperature range			T_{STG}	-65~+175	$^{\circ}\text{C}$




电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
I_R	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	-	0.3	3	μA
V_F	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	$I_F = 5\text{A}$	-	0.85	0.90	V

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter		符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	TO-220	$R_{th(j-c)}$	—	2.2	$^{\circ}\text{C/W}$
	TO-263			2.2	
	TO-262			2.2	
	IPAK			2.5	
	DPAK			2.5	
	TO-220F			3.0	

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

 I_F vs V_F  I_R vs V_R  $I_F(AV)$ vs T_C  C_T vs V_R 