

MBR3060CT

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	30 (2×15) A
V_{RRM}	60V
T_j	150 °C
$V_{F(max)}$	0.65V (@ $T_j=125^{\circ}C$)



用途

- 高频开关电源
- 低压续流电路和保护电路

APPLICATIONS

- High frequency switch power supply
- Free wheeling diodes, polarity protection applications

封装 Package



产品特性

- 共阴结构
- 低功耗，高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环，高可靠性
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- Common cathode structure
- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称 (含量要求)	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○
管芯	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○
焊料	×	○	○	○	○	○
说明	○：表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。					

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter			符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage			V_{RRM}	60	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage			V_{DC}	60	V
正向平均整流电流 Average forward current	$T_C=125^{\circ}\text{C}$	整个器件 per device	$I_{F(AV)}$	30	A
		单 侧 per diode		15	
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)			I_{FSM}	400	A
最高结温 Maximum junction temperature			T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 Storage temperature range			T_{STG}	-55~+150	$^{\circ}\text{C}$





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
I_R	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$V_R=V_{RRM}$			0.1	mA
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$				20	mA
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$I_F=15\text{A}$			0.70	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$				0.65	V

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	$R_{th(j-c)}$		2.5	$^{\circ}\text{C/W}$


特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220

单位 Unit : mm



Symbol	mm		Symbol	mm	
	Min	Max		Min	Max
A	4.470	4.670	A1	2.520	2.820
b	0.710	0.910	b1	1.170	1.370
c	0.310	0.530	c1	1.170	1.370
D	10.010	10.310	E	8.500	8.900
E1	12.060	12.460	e	2.540 TYP	
e1	4.980	5.180	F	2.590	2.890
h	0.000	0.300	L	13.400	13.800
L1	3.560	3.960	Φ	3.735	3.935